





1. Vägtrafiklag (bilagor 1-4)




Bilaga 1
Trafikövervakares tecken med handen


1	P1	 Vänster eller höger arm höjd med handflatan mot en vägtrafikant som närmar sig	1) En vägtrafikant som närmar sig ska stanna. Tecknet kan under mörker och vid nedsatt sikt förtydligas med en lykta med rött ljus. 2) Ett tecken som en polisman ger från ett polisfordon som leder en kortege eller som tryggar en korteges färd betyder att vägtrafikanten ska lämna kortegen fri passage och vid behov stanna.
2	P2	 Framvinkning av fordon i färdriktningen	Med tecknet ges vägtrafikanter i den färdriktning som tecknet ges tillstånd att fortsätta vidare. Trots tecknet ska fordon lämna fri passage åt gående som gått ut på eller just ska gå ut på ett övergångsställe. Fordon som svänger i en korsning ska väja också för gående, cyklister och mopedister som korsar den väg som fordonet avser köra in på. Fordon som svänger till vänster ska dessutom väja för mötande trafik.
3	P3	 Armen utsträckt från fordonet, varvid handflatan, ett miniatyrvägmärke eller en lykta med rött ljus vänds mot ett fordon	Ett tecken som en trafikövervakare ger med handen från ett motordrivet fordon betyder att det bakomvarande fordonet ska stanna. Tecknet kan ges med vägmärke C1, C45 eller C46 i miniatyrformat. Under mörker och vid nedsatt sikt kan en lykta med rött ljus användas i stället för de ovannämnda vägmärkena.

4	P4	 Rött blinkande ljus som används samtidigt med en varningslykta som avger ett blinkande blått ljus	Ett rött blinkande ljus som en trafikövervakare ger från ett motordrivet fordon samtidigt med en varningslykta som avger ett blinkande blått ljus betyder att det framförvarande fordonet ska köra in till vägkanten och stanna.
---	----	--	---

Bilaga 2
Trafikljussignaler

1	 Fast rött ljus	Rött ljus anger att fordon och spårvagnar inte får passera den primärsignal som avses i 74 § 2 mom. eller stopplinjen. Om det samtidigt med rött ljus visas gult ljus, anger detta att växling av ljuset till grönt är omedelbart förestående.
2	 Fast grönt ljus	Grönt ljus anger att fordon och spårvagnar får passera primärsignalen och stopplinjen. Trots grönt ljus ska fri passage lämnas åt gående som gått ut på eller just ska gå ut på ett övergångsställe vid grönt ljus för gående. Fordon som svänger i en korsning ska väja också för gående, cyklister och mopedister som korsar den väg som fordonet avser köra in på. Fordon som svänger till vänster ska dessutom väja för mötande trafik.
3	 Fast gult ljus	Enbart gult ljus anger att fordon och spårvagnar inte får passera primärsignalen eller stopplinjen. Om fordonet eller spårvagnen dock hunnit så långt att fordonet eller spårvagnen inte utan risk och olägenhet kan stannas när ljuset växlar från grönt till gult, får fordonet eller spårvagnen passera primärsignalen eller stopplinjen.
4	 Ljus med formen av en pil	Om ett grönt ljus har formen av en pil eller om det i det röda eller gula ljuset finns en pil med svarta konturer, ska ljuset, vid körning i den riktning som pilen anger, följas på det sätt som anges i 1–3 och 7 punkten.
5	 Rött blinkande ljus	Rött blinkande ljus anger att fordon inte får passera signalen eller stopplinjen.

6	 Vitt blinkande ljus	Vitt blinkande ljus anger att en signal eller stopplinje får passeras med iakttagande av bestämmelserna i 11 § om körning in i en plan-korsning.
7	 Gult blinkande ljus	Gult blinkande ljus anger att vägtrafikanten ska iaktta särskild försiktighet. Gult blinkande ljus får även användas i anslutning till ett vägmärke för att göra märket mera synligt.
8	 Kollektivtrafiksigna	Om spårvagnstrafiken och busstrafiken regleras separat i förhållande till den övriga trafiken kan en kollektivtrafiksinal med vitt ljus användas. Bokstaven S i signalen motsvarar rött ljus enligt 1 punkten, det vågräta strecket gult ljus enligt 3 punkten och pilen grönt ljus enligt 4 punkten.
9	 Cykelsignal	I en cykelsignal motsvarar den röda bilden av en cykel rött ljus enligt 1 punkten, den gula bilden av en cykel gult ljus enligt 3 och 7 punkten och den gröna bilden av en cykel grönt ljus enligt 2 punkten. Som cykelsignal kan det även användas en signal med ljus som har formen av en pil enligt 4 och 7 punkten, varvid det ovanför signalen finns en blå skylt med en vit cykelsymbol.
10	 Gångsignal	I en gångsignal återger det röda ljuset en stående person och det gröna ljuset en gående person. Rött ljus anger att gående inte får beträda körbanan, cykelbanan eller spårvägen. Grönt ljus anger att gående får beträda körbanan, cykelbanan eller spårvägen. Blinkande grönt ljus anger att den tid under vilken den gående kan korsa körbanan håller på att gå ut och att ljuset kommer att växla till rött.

		Gångsignalen placeras i gångriktningen strax bakom den del av vägen som signalen avser. Om signalbilder för gående kombineras med ljudsignaler för vägledning av synskadade motsvarar en ljudsignal med snabb pulsfrekvens grönt ljus och en ljudsignal med långsam pulsfrekvens rött ljus.
11	 Körfältssignal	Vid reglering av trafik med signaler ovanför körfältet betyder ljusen följande: 1) Rött ljus i form av ett kryss anger att det är förbjudet att använda körfältet. 2) Gult blinkande ljus som har formen av en pil anger att ljuset kommer att växla till rött eller att körfältet är avstängt längre fram. Ett fordon som befinner sig på ett sådant körfält ska föras över i pilens riktning till ett sådant körfält ovanför vilket grönt ljus visas. Om det finns två gula blinkande ljus som har formen av en pil ska fordonet föras i någondera pilens riktning. 3) Grönt ljus som har formen av en nedåtriktad pil anger att körfältet får användas.

Bilaga 3 tabell 1
Varningsmärken

1	A1 Kurva	  A1.1 A1.2	Märket varnar för en kurva som avviker från vägens allmänna linjeföring.
2	A2 Kurvor	  A2.1 A2.2	Märket varnar för kurvor som avviker från vägens allmänna linjeföring.
3	A3 Brant backe	  A3.1 A3.2	Med märket kan det varnas för en brant backe som avviker från vägens allmänna linjeföring. Märket kan ange backens längdlutning i procent.
4	A4 Avsmalnande väg	 A4	Med märket kan det varnas för en avsmalnande väg.
5	A5 Dubbelriktad trafik	 A5	Märket varnar för att en enkelriktad körbana blir dubbelriktad. Märket sätts upp omedelbart före en korsning eller det ställe på vägen där körbanan blir dubbelriktad.
6	A6 Rörlig bro	 A6	Märket varnar för en rörlig bro.
7	A7 Färja, kaj eller strand	 A7	Märket varnar för en färja, kaj eller strand.
8	A8 Köbildning	 A8	Med märket kan det varnas för en framförvarande köbildning.

9	A9 Ojämn väg	 A9	Märket varnar för ett ställe på vägen som i förhållande till vägens allmänna skick är överraskande och ovanligt ojämnt.
10	A10 Fartguppar	 A10	Med märket kan det varnas för ett fartgupp, ett upphöjt övergångsställe eller någon annan motsvarande konstruktion
11	A11 Vägarbete	 A11	Märket varnar för en vägsträcka där det kan förekomma maskiner eller arbetare eller finnas faror som föranleds av arbetet eller av att arbetet är ofullbordat, t.ex. lösa stenar eller gropar.
12	A12 Stenskott	 A12	Med märket kan det varnas för lösa stenar som tillfälligt finns på vägen. Märket används i allmänhet inte på grusvägar.
13	A13 Slirig körbana	 A13	Med märket kan det varnas för att vägytan är slirig.
14	A14 Farlig vägkant	 A14	Med märket kan det varnas för en hög beläggingskant eller en svag vägkant.
15	A15 Förhandsvarning för övergångsställe	 A15	Med märket kan det varnas för ett övergångsställe.
16	A16 Gående	 A16	Med märket kan det varnas för ett sådant ställe på vägen där gående ofta korsar vägen eller kommer in på vägen.

17	A17 Barn	 A17	Med märket kan det varnas för ett sådant ställe på vägen där det ofta rör sig barn.
18	A18 Cyklister	 A18	Med märket kan det varnas för ett sådant ställe på vägen där cyklister eller mopedister kommer in på körbanan.
19	A19 Skidspår	 A19	Med märket kan det varnas för ett korsande allmänt använt skidspår.
20	A20 Djur	  A20.1 Älgar A20.2 Re- nar  A20.3 Hjortdjur	Med märket kan det varnas för ett sådant ställe på vägen eller en sådan vägsträcka där det rör sig djur.
21	A21 Vägkorsning	 A21	Med märket kan det varnas för en korsning i vilken fordon i enlighet med 24 § 1 mom. ska väja för fordon som närmar sig från höger. I tätorter används märket alltid för att varna för en sådan korsning när hastighetsbegränsningen är 50 kilometer i timmen eller högre.
22	A22 Korsning med sidoväg	   A22.1 A22.2 A22.3  A22.4	Med märket kan det varnas för en korsning i vilken den som trafikerar den korsande vägen genom ett vägmärke har ålagts eller i enlighet med 24 § 3 mom. har väjningsplikt. Märkets pilfigurer kan vara anpassade efter förhållandena på platsen.

23	A23 Trafikljus	 A23	Med märket kan det varnas för trafikljus.
24	A24 Cirkulationsplats	 A24	Med märket kan det varnas för en cirkulationsplats.
25	A25 Spårvagn	 A25	Med märket kan det varnas för spårvagnar.
26	A26 Plankorsning med järnväg, utan bommar	 A26	Märket varnar för en plankorsning med järnväg, utan bommar.
27	A27 Plankorsning med järnväg, med bommar	 A27	Märket varnar för en plankorsning med järnväg, med bommar.
28	A28 Avståndsmärken för plankorsning med järnväg	 A28.1 A28.2 A28.3	Märkena kan användas som tillägg till märke A26 eller A27 för att göra en plankorsning mera synlig. Märkena finns med jämna mellanrum före en plankorsning så, att märke A28.1 finns längst bort från plankorsningen under märke A26 eller märke A27 på samma stolpe.
29	A29 Plankorsning	 A29.1 A29.2	Märket används vid en plankorsning med järnväg, om varning för tåg inte ges med handtecken. Märket kan också användas vid en plankorsning med spårväg. Märke A29.1 används vid en plankorsning med ett spår och märke A29.2 vid en plankorsning med två eller flera spår. Märket placeras i allmänhet på ett avstånd av 5–7 meter från närmaste räls.

30	A30 Stenras	 A30	Med märket kan det varnas för ett sådant ställe på vägen där stenar som fallit eller faller ned på vägen kan medföra fara för trafiken.
31	A31 Lågt flygande flygplan	 A31	Med märket kan det varnas för ett sådant ställe på vägen där lågt flygande flygplan genom sitt ljud eller genom att plötsligt dyka upp kan vara till fara för trafiken.
32	A32 Sidvind	 A32	Med märket kan det varnas för ett sådant ställe på vägen där ofta förekommande hård sidvind kan medföra fara för trafiken.
33	A33 Annan fara	 A33	Med märket kan det varnas för annan fara än en sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges med en tilläggsskylt.

Bilaga 3 tabell 2
Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt

1	B1 Väg med förkörsrätt	 B1	Märket anger en väg där fordon och spårvagnar har förkörsrätt så att fordon och spårvagnar som kommer in från en korsande väg ska väja för dem. Väjningsplikten är angiven med ett vägmärke, om den inte grundar sig på bestämmelsen i 24 § 3 eller 4 mom. Märket placeras i början av en väg med förkörsrätt och vid behövliga ställen utmed den. Försett med tilläggsskylt H22.1 eller H22.2 kan märket ange den svängande förkörsberättigade riktningen.
2	B2 Förkörsrätt upphör	 B2	Märket anger det ställe på vägen där den förkörsrätt som angetts med märke B1 upphör. Försett med tilläggsskylt H4 kan märket även användas som förhandsmärke.
3	B3 Förkörsrätt vid möte	 B3	Märket anger ett ställe på vägen där fordon och spårvagnar som kommer från motsatt håll har ålagts väjningsplikt med märke B4.
4	B4 Väjningsplikt vid möte	 B4	Märket anger att fordon och spårvagnar som kommer från motsatt håll vid behov ska ges tillfälle att först passera det med märket angivna stället på vägen.
5	B5 Väjningsplikt i korsning	 B5	Märket anger att fordon och spårvagnar ska väja för andra fordon och spårvagnar i en korsning. I en cirkulationsplats används märket tillsammans med märke D2. Tilläggsskylt H23.1 i kombination med märket anger att en dubbelriktad cykelväg korsar vägen. Tilläggsskylt H22.1 eller H22.2 i kombination med märket anger riktningen för svängande förkörsberättigade fordon och spårvagnar, som fordon och spårvagnar ska väja för. Försett med tilläggsskylt H4 kan märket användas som förhandsmärke. Försett med tilläggsskylt H5 kan märket användas som förhandsmärke för märke B6.

6	B6 Obligatorisk att stanna	 B6	Märket anger att fordon och spårvagnar ska stanna vid stopplinjen. Där det inte finns någon stopplinje ska fordonen och spårvagnarna stanna på ett sådant ställe från vilket det är god sikt till den korsande vägen. I fråga om märket gäller i övrigt det som föreskrivs om märke B5. I en plankorsning anger märket att fordonen ska stanna vid märket innan de fortsätter över plankorsningen.
7	B7 Väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen	 B7	Med märket anges att fordon och spårvagnar ska väja för en cyklist som korsar körbanan på en fortsättning på en cykelbana. Med märket kan endast anges en i konstruktionshänseende upphöjd fortsättning på en cykelbana. Märket kan placeras på högra sidan av körbanan, ovanför körbanan, på en refug på körbanan eller på vänstra sidan av körbanan.

Bilaga 3 tabell 3
Förbuds- och begränsningsmärken

1	C1 Fordonstrafik förbjuden	 C1	Märket sätts upp vid alla vägar som leder till ett avstängt område. Märket får också placeras enbart på en anordning som stänger av vägen eller en del av den. Märket kan även användas som stopptecken av en person som övervakar eller reglerar trafiken.
2	C2 Trafik med motordrivet fordon förbjuden	 C2	Märket får också placeras enbart på en anordning som stänger av vägen eller en del av den.
3	C3 Last- och paketbilstrafik förbjuden	 C3	Om förbudet avser trafik med last- och paketbilar vilkas totalmassa enligt registerutdraget överskrider en viss massa, anges denna gräns på en tillägsskylt.
4	C4 Trafik med fordonskombination förbjuden	 C4	Om förbudet avser trafik med släpvagn vars totalmassa enligt registerutdraget överskrider en viss massa, anges denna gräns på en tillägsskylt.
5	C5 Körning med traktor förbjuden	 C5	Förbudet gäller körning med traktorer med en konstruktiv hastighet på 60 kilometer i timmen eller lägre. Förbudet gäller även körning med motorredskap och lätt fyrhjuling.
6	C6 Körning med motorcykel förbjuden	 C6	
7	C7 Körning med snöskoter förbjuden	 C7	

8	C8 Förbjudet att transportera farliga ämnen	 C8	Märket anger förbud mot transport av sådana farliga ämnen på väg som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. I kombination med märket används alltid tillägsskylt H14, H15 eller H16.
9	C9 Busstrafik förbjuden	 C9	
10	C10 Körning med moped förbjuden	 C10	
11	C11 Cykelåkning förbjuden	 C11	
12	C12 Cykelåkning och körning med moped förbjudna	 C12	
13	C13 Gångtrafik förbjuden	 C13	
14	C14 Gångtrafik och cykelåkning förbjudna	 C14	
15	C15 Gångtrafik, cykelåkning och körning med moped förbjudna	 C15	

16	C16 Ridning förbjuden	 C16	
17	C17 Förbjuden färdriktning	 C17	Det är förbjudet för fordon och spårvagnar att passera märket. Cyklar kan tillåtas passera märket med tillägsskylt H12.10 och texten ”Gäller inte”. Märket får också placeras enbart på en anordning som stänger av vägen eller en del av den.
18	C18 Vänstersväng förbjuden	 C18	Märket anger att vänstersvängar och U-svängar med fordon är förbjudna i korsningen, om inte en tillägsskylt anger något annat verkningsområde. Märket får också placeras enbart på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan.
19	C19 Högersväng förbjuden	 C19	Märket anger att högersvängar med fordon är förbjudna i korsningen, om inte en tillägsskylt anger något annat verkningsområde.
20	C20 U-sväng förbjuden	 C20	Märket anger att svängar mot färdriktningen (U-svängar) med fordon är förbjudna i följande korsning och före den. Märket får också placeras enbart på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan.
21	C21 Fordons största tillåtna bredd	 C21	Talet på märket anger ett fordon's största tillåtna bredd i meter. När bredden uppmäts beaktas även lasten.
22	C22 Fordons största tillåtna höjd	 C22	Talet på märket anger ett fordon's största tillåtna höjd i meter. När höjden uppmäts beaktas även lasten. Märket får också placeras enbart på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan.

23	Fordons eller fordonskombinationers största tillåtna längd	 C23	Talet på märket anger ett fordon eller en fordonskombinationens största tillåtna längd i meter. När längden uppmäts beaktas även lasten.												
24	C24 Fordons största tillåtna massa	 C24	Talet på märket anger ett fordon's största tillåtna faktiska massa i ton. I en fordonskombination gäller begränsningen varje enskilt fordon. När massan uppmäts beaktas även lasten.												
25	C25 Fordonskombinationers största tillåtna massa	 C25	Talet på märket anger en fordonskombinationens eller ett fordon's största tillåtna faktiska massa i ton, om inte något annat anges för fordonet med märke C24. När massan uppmäts beaktas även lasten.												
26	C26 Fordons största tillåtna massa på axel	 C26	Talet på märket anger ett fordon's största tillåtna faktiska massa på axel i ton. När massan uppmäts beaktas även lasten.												
27	C27 Fordons största tillåtna massa på boggi	 C27	Talet på märket anger ett fordon's största tillåtna faktiska massa på boggi i ton. När massan uppmäts beaktas även lasten. Om boggin har fler än två axlar, får den i märket angivna största tillåtna massan på boggin överskridas i enlighet med tabellen nedan. Tabellen tillämpas också på andra än de axlar som finns i boggin då de på varandra följande axlarnas avstånd är max. 2,50 meter. Tabell <table><tr><td>Talet som märken</td><td>tre axlar</td><td>fler än tre axlar</td></tr><tr><td>14 t</td><td>18 t</td><td>20 t</td></tr><tr><td>18 t</td><td>23 t</td><td>26 t</td></tr><tr><td>21 t</td><td>27 t</td><td>30 t</td></tr></table>	Talet som märken	tre axlar	fler än tre axlar	14 t	18 t	20 t	18 t	23 t	26 t	21 t	27 t	30 t
Talet som märken	tre axlar	fler än tre axlar													
14 t	18 t	20 t													
18 t	23 t	26 t													
21 t	27 t	30 t													

28	C28 Omkörningsförbud	 C28	Märket förbjuder omkörning av andra motordrivna fordon som är i rörelse än tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn och mopeder. Märket gäller inte omkörning av sådana fordon som på ett område med körfältsindelning före korsning har valt körfält för att svänga, eller omkörning av fordon som befinner sig på ett påfartsfält. Märket gäller fram till märke C29. Märket sätts upp på vardera sidan av körbanan.
29	C29 Omkörningsförbud upphör	 C29	Märket sätts upp på vardera sidan av körbanan.
30	C30 Omkörning med lastbil förbjuden	 C30	Märket förbjuder omkörning med lastbil av andra motordrivna fordon som är i rörelse än tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn och mopeder. Märket gäller inte omkörning av sådana fordon som på ett område med körfältsindelning före korsning har valt körfält för att svänga, eller omkörning av fordon som befinner sig på ett påfartsfält. Märket gäller fram till märke C31. Märket sätts upp på vardera sidan av körbanan.
31	C31 Omkörningsförbud för lastbil upphör	 C31	Märket sätts upp på vardera sidan av körbanan.
32	C32 Hastighetsbegränsning	 C32	Talet på märket anger fordons och spårvagnars högsta tillåtna hastighet i kilometer i timmen. Märket gäller på vägen i fråga fram till följande märke C32–C34, E23, E24 eller E26. Märket upphör att gälla även vid märke E22, om inte en ny hastighetsbegränsning har angetts med ett vägmärke omedelbart efter märke E22. Märket och tilläggsskylten "Allmän begränsning" kan ange övergång från en väg eller ett område med hastighetsbegränsning till ett område med allmän hastighetsbegränsning. Märket och tilläggsskylten "Zon" kan ange övergång från en sådan väg inom en hastighetsbegränsningszon, på vilken hastighetsbe-

			gränsningen har angetts med märket, tillbaka till zonen. På en väg där hastighetsbegränsningen är 30 kilometer i timmen eller lägre kan det finnas fartguppar, upphöjda övergångsställen eller andra motsvarande konstruktioner, för vilka inget vägmärke varnar särskilt, eller andra konstruktioner för fartdämpning som inte särskilt anges med trafikanordningar eller på något annat motsvarande sätt. Märket får också placeras enbart ovanför ett körfält, varvid märket anger hastighetsbegränsningen på det körfältet och vägrenen invid körfältet.
33	C33 Hastighetsbegränsning upphör	 C33	Märket anger att en hastighetsbegränsning som angetts med märke C32 upphör och en övergång till allmän hastighetsbegränsning sker. På en dubbelriktad väg med en körbana och två körfält får märket också placeras enbart på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan.
34	C34 Hastighetsbegränsningszon	 C34	Talet på märket anger fordons och spårvagnars högsta tillåtna hastighet i kilometer i timmen inom det område som begränsas av märkena. Inom området kan det om högsta tillåtna hastighet bestämmas något annat med märkena C32, E24 eller E26. På ett område där hastighetsbegränsningen är 30 kilometer i timmen eller lägre kan det finnas fartguppar, upphöjda övergångsställen eller andra motsvarande konstruktioner, för vilka inget vägmärke varnar särskilt, eller andra konstruktioner för fartdämpning som inte särskilt anges med trafikanordningar eller på något annat motsvarande sätt.
35	C35 Hastighetsbegränsningszon upphör	 C35	Märket anger att en hastighetsbegränsningszon som angetts med märke C34 upphör. En hastighetsbegränsningszon upphör också vid märke C34, om det anger en annan hastighetsbegränsningszon. På en dubbelriktad väg med en körbana och två körfält får märket också placeras enbart på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan, om den högsta tillåtna hastigheten är högre efter märket än före märket.

36	C36 Förbud, begränsningar eller påbud som gäller olika körfält	 C36	Med märket anges ett förbud, en begränsning eller ett påbud som gäller ett körfält. I övrigt gäller det som föreskrivs om det förbuds-, begränsnings- eller påbudsmärke som anges på märket. Försett med tilläggsskylt H4 kan märket användas som förhandsmärke.
37	C37 Förbjudet att stanna fordon	 C37	Märket förbjuder att av någon annan orsak än tvingande trafik hinder stanna ett fordon på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märket gäller fram till följande korsning med landsväg eller gata, fram till något av märkena C37–C44 eller fram till en parkeringsplats som anges med märke E2 eller E3, om inte ett annat kortare verkningsområde har angetts med en tilläggsskylt. Märket avser inte stannande som enligt denna lag är tillåtet på gång- eller cykelbanor eller buss- eller spårvagnshållplatser.
38	C38 Parkering förbjuden	 C38	Märket förbjuder parkering av fordon på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märket har samma verkningsområde som märke C37. I samband med märket kan den tillåtna parkeringstiden anges med en tilläggsskylt. Märket gäller inte sådan parkering av cyklar och mopeder på gång- och cykelbanor som är tillåten enligt 37 § 4 mom.
39	C39 Parkeringsförbudszone	 C39	Parkering av fordon är förbjuden på ett område som begränsas av märkena C39 och C40. Med ett särskilt vägmärke kan det inom området bestämmas något annat om parkering. Märket gäller inte sådan parkering av cyklar och mopeder på gångbanor som är tillåten enligt 37 § 4 mom.
40	C40 Parkeringsförbudszone upphör	 C40	Märket anger att en parkeringsförbudszone som angetts med märke C39 upphör. Märket får också placeras enbart på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan.

41	C41 Zon för taxistation	 C41	Märket förbjuder parkering av andra fordon än taxibilar på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märket gäller fram till märke E8.
42	C 42 Plats för taxibil att stanna	 C42	Märket anger att det är förbjudet för andra fordon än taxibilar att stanna på den sida av vägen där märket är uppsatt. Taxibilar får stanna endast för av- eller påstigning av passagerare. Märket har samma verkningsområde som märke C37.
43	C43 Lastningsplats	 C43	Märket anger att det är förbjudet för andra fordon än fordon som lastar eller lossar last att stanna på den sida av vägen där märket är uppsatt. Det är tillåtet att stanna även för av- eller påstigning av passagerare. Om det är tillåtet endast för vissa fordonsgrupper att stanna anges detta med tilläggsskylt E12. Märket har samma verkningsområde som märke C37.
44	C 44 Datumparkering	 C44.1 C44.2	Märke C44.1 förbjuder parkering av fordon på dagar med udda datum och märke C44.2 på dagar med jämnt datum på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märket har samma verkningsområde som märke C37. Parkeringsförbudet gäller från kl. 8.00 den aktuella dagen till följande dag kl. 8.00, om inte något annat har angetts med en tilläggsskylt. Märket gäller inte sådan parkering av cyklar och mopeder på gång- och cykelbanor som är tillåten enligt 37 § 4 mom.
45	C45 Obligatoriskt att stanna för tullkontroll	 C45	Märket anger att fordon ska stannas för tullkontroll.
46	C46 Obligatoriskt att stanna för kontroll	 C46	Märket anger att fordon ska stannas för sådan kontroll som anges på märket. Texten på märket bestäms utifrån den som utför kontrollen.

47	C47 Minimiavstånd mellan motordrivna fordon	 C47	Märket anger att ett motordrivet fordon ska hålla minst det avstånd som anges på märket till det framförvarande motordrivna fordonet.
48	C48 Trafik med motordrivet fordon med dubbdäck förbjuden	 C48	Märket förbjuder körning med motordrivna fordon med dubbdäck. Förbudet gäller inte körning till en fastighet som är belägen vid vägen, om det inte finns någon annan farbar förbindelse till fastigheten.


Bilaga 3 tabell 4
Påbudsmärken

1	D1 Påbjuden körriktning	 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6 D1.7 D1.8 D1.9	Märkena anger de färdriktningar i en korsning som är tillåtna för fordon. Märkenas pilfigurer får vara anpassade efter förhållandena på platsen. Märkena D1.1 och D1.2 sätts upp vid en korsning eller efter denna. Märkena D1.3–D1.9 sätts upp på högra sidan av körbanan. Märkena kan dessutom placeras på vänstra sidan av körbanan eller på en refug på körbanan. Märkena D1.3–D1.9 kan användas som separata märken som anger val av körfält. De sätts då upp ovanför respektive körfält. Med avvikelse från den körfältsreglering som anges med märkena får dock cyklister och mopedister som svänger till vänster köra rakt över korsningen längs det körfält längst till höger som är avsett för trafik rakt framåt.
2	D2 Påbjuden cirkulationsriktning	 D2	Märket anger den tillåtna färdriktningen för fordon på körbanan i en cirkulationsplats. Märket placeras på högra sidan av körbanan. Det kan dessutom placeras ettärke till på vänstra sidan av
3	D3 Trafikdelare	 D3.1 D3.2 D3.3	Märket anger att fordon får passera trafikdelaren på körbanan bara på den sida som pilen eller pilarna anger. Märket placeras på en refug på körbanan eller på ett annat
4	D4 Gångbana	 D4	Märket anger en gångbana som gående ska använda när de går i riktningen i fråga. Märket placeras på högra sidan av gångbanan eller ovanför gångbanan. I undantagsfall får märket också placeras enbart på vänstra sidan av gångbanan.
5	D5 Cykelbana	 D5	Märket anger en cykelbana som cyklister ska använda vid färd i riktningen i fråga. Körning med moped på en cykelbana är tillåten om detta anges med en tilläggsskylt med texten "Tillåtet för mopeder". En dubbelriktad cykelbana anges med tilläggsskylt H23.2 eller H9.1. Om det finns en dubbelriktad cykelbana endast vid vänstra sidan av vägen och det med hänsyn till färdleden eller av andra skäl är tryggare att använda vägrenen till höger om

			körbanan eller körbanans högra kant får en cyklist använda vägrenen eller körbanans högra kant. Den som kör på en cykelbana ska iaktta det som i denna lag föreskrivs om körning på körbana. Märket placeras på högra sidan av cykelbanan eller ovanför cykelbanan. I undantagsfall får märket också placeras enbart på vänstra sidan av cykelbanan.
6	D6 Kombinerad cykel- och gångbana	 D6	Märket anger en kombinerad cykel- och gångbana som cyklister och gående ska använda vid färd i riktningen i fråga. I fråga om cykelbanan och gångbanan gäller i övrigt det som föreskrivs om märkena D4 och D5.
7	D7 Cykelbana och gångbana som löper parallellt	 D7.1 D7.2	Märket anger en cykelbana och gångbana som löper parallellt. Symbolerna på märket anger hur cykelbanan och gångbanan löper i förhållande till varandra. I fråga om cykelbanan och gångbanan gäller i övrigt det som föreskrivs om märkena D4 och D5.
8	D8 Snöskoterled	 D8	Märket anger en snöskoterled. Andra motordrivna fordon än snöskotrar får inte föras på en snöskoterled. Den som kör på en snöskoterled ska iaktta det som i denna lag föreskrivs om körning på körbana. Gående ska i första hand använda ledens högra sida.
9	D9 Ridväg	 D9	Märket anger en ridväg som ryttare ska använda vid ritt i riktningen i fråga. Andra än ryttare får inte använda en ridväg. Den som rider på en ridväg ska iaktta det som i denna lag föreskrivs om körning på körbana. En kombinerad ridväg och cykelbana eller gångbana anges med märken som är uppsatta under varandra. En ridväg och cykelbana eller gångbana som löper parallellt anges med märken som är uppsatta bredvid varandra.
10	D10 Minimihastighet	 D10	Talet på märket anger den hastighet i kilometer i timmen som ett fordon inte får underskrida, om inte trafiksituationen förutsätter det. Märket gäller fram till märke D11. Märket placeras på högra sidan av körbanan. Det kan dessutom placeras ett märke till på vänstra sidan av körbanan. Märket kan också användas på märke C36.

11	D11 Minimihastighet upphör	 D11	Märket placeras på högra sidan av körbanan. Det kan dessutom placeras på vänstra sidan av körbanan.
----	----------------------------------	--	---

Bilaga 3 tabell 5
Regelmärken

1	E1 Övergångsställe	 E1	Märket anger en plats där de trafikregler som gäller övergångsställen ska iakttas. Märket kan placeras på högra sidan av körbanan, ovanför körbanan, på en refug på körbanan eller på vänstra sidan av körbanan. Om inte något annat anges med vägmarkering L3 anger platsen för märket övergångsställets främre kant i vägens färdriktning.
2	E2 Parkeringsplats	 E2	Med märket anges ett område som är avskilt från körbanan genom en vägmarkering på denna och som är reserverat för parkering av fordon på den sida av vägen där märket är uppsatt. Utanför körbanan gäller märket på hela parkeringsområdet om inte något annat anges med vägmarkeringar. Begränsningar som gäller parkeringen ska anges med en tilläggsskylt. Försett med någon av tilläggsskyltarna H12, H21 eller H24 anger märket att inga andra fordon än de som anges på tilläggsskylten får parkeras på området. På märket kan parkeringsplatsens eller parkeringsområdets nummer- eller bokstavsbezeichnung anges.
3	E3 Infartsparkering	 E3.1 E3.2 E3.3 E3.4	De parkeringsplatser som anges med märket är reserverade för infartsparkering när fordonens förare fortsätter sin resa med ett kollektivt färdmedel. Parkering i annat syfte är förbjuden. Märke E3.4 kan användas om parkeringsplatserna är avsedda för sådana som använder flera olika kollektiva färdmedel. På infartsparkering tillämpas i övrigt det som föreskrivs om märke E2.
4	E4 Fordons placering på parkeringsplats	 E4.1 E4.2 E4.3	Märket kan användas tillsammans med märkena E2 och E3 eller inom deras verkningsområde för att ensamt ange hur fordon får placeras. Figuren på märket får vara anpassad efter förhållandena på platsen.
5	E5 Mötesplats	 E5	Märket används på en smal väg för att ange en breddning som är avsedd för möte mellan fordon. Parkering på en mötesplats är förbjuden utmed båda sidorna av vägen. Märket placeras vid breddningen.

6	E6 Busshållplats	 E6	Med märket anges en plats som är avsedd för att stiga på och av bussar. Andra fordon än bussar får inte parkeras vid hållplatsrefugen eller, om någon hållplatsrefug inte finns, på en med en vägmarkering angiven sträcka på någondera sidan om vägmärket. Om vägmarkering saknas är det förbjudet att parkera närmare än 12 meter från märket. Ett fordon får stannas på området, om detta kan ske utan hinder för busstrafiken. I samband med märket kan hållplatsens namn, linjernas beteckningar samt annan information som tjänar busstrafiken anges.
7	E7 Spårvagnshållplats	 E7	Med märket anges en plats som är avsedd för att stiga på och av spårvagnar. Fordon får inte parkeras vid hållplatsrefugen eller, om någon hållplatsrefug inte finns, på en med en vägmarkering angiven sträcka på någondera sidan om vägmärket. Om vägmarkering saknas är det förbjudet att parkera närmare än 12 meter från märket. Ett fordon får stannas på området, om detta kan ske utan hinder för spårvagnstrafiken. I samband med märket kan hållplatsens namn, linjernas beteckningar samt annan information som tjänar spårvagnstrafiken anges.
8	E8 Taxistation	 E8	Märket placeras i färdriktningen vid taxistationens bakre gräns.
9	E9 Busskörfält	  E9.1 E9.2	Märket anger ett körfält som är reserverat för bussar. Om körfältet är reserverat även för taxibilar, anges detta genom beteckningen "TAXI" i märkets nedre kant. Ett körfält som är reserverat för bussar får även användas av spårvagnar, utryckningsfordon, polisfordon i tjänsteuppdrag och av eventuella andra fordon, som då anges med en tilläggsskylt. Om busskörfältet löper längs körbanans högra sida, får det även användas av mopeder och cyklar. Busskörfältet får användas av alla fordon vid val av körfält för att svänga. Märkets verkningsområde sträcker sig fram till följande korsning, om inte något annat har angetts med märke E10.1 eller E10.2. Märket placeras ovanför det ställe där busskörfältet börjar och kan vid behov upprepas.


10	E10 Busskörfält upphör	  E10.1 E10.2	Märket placeras ovanför busskörfältet.
11	E11 Spårvagnsfält	  E11.1 E11.2	Märket anger ett fält som är reserverat för spårvagnar. Om spårvagnsfältet är reserverat även för taxibilar anges detta genom beteckningen "TAXI" i märkets nedre kant. Då får spårvagnsfältet användas även av utryckningsfordon, polisfordon i tjänsteuppdrag och av eventuella andra fordon, som då anges med en tillägsskylt. Märket placeras ovanför det ställe där spårvagnsfältet börjar. Märkets verkningsområde sträcker sig fram till följande korsning, om inte något annat har angetts med märke E12.1 eller E12.2.
12	E12 Spårvagnsfält upphör	  E12.1 E12.2	Märket placeras ovanför spårvagnsfältet.
13	E13 Cykelfält	  E13.1 E13.2	Med märket kan ett cykelfält anges. Märket placeras på högra sidan av körbanan eller ovanför cykelfältet.
14	E14 Enkelriktad väg	  E14.1 E14.2	Märket anger en väg med enkelriktad fordonstrafik. Dubbelriktad cykeltrafik kan tillåtas på vägen med tillägsskylt H12.10 och texten "Gäller inte". Märke E14.2 placeras i vägens riktning.
15	E15 Motorväg	 E15	Inom det område som begränsas av märkena E15 och E16 ska gällande trafikregler för motorvägar samt påfartsvägar till och avfartsvägar från dem iakttas. Försett med tillägsskylt H4 kan märket användas som förhandsmärke före motorvägens början.
16	E16 Motorväg upphör	 E16	Försett med tillägsskylt H4 kan märket användas som förhandsmärke om att motorvägen slutar. Att en motorväg blir en motortrafikled anges med märke E17 som placeras vid det ställe där motorvägen slutar, varvid som förhandsmärke används märke E17, försett med tillägsskylt H4.


17	E17 Motortrafikled	 E17	Inom det område som begränsas av märkena E17 och E18 ska gällande trafikregler för motortrafikleder samt påfartsvägar till och avfartsvägar från dem iakttas. Försett med tilläggsskylt H4 kan märket användas som förhandsmärke före motortrafikledens början.
18	E18 Motortrafikled upphör	 E18	Försett med tilläggsskylt H4 kan märket användas som förhandsmärke om att motortrafikleden slutar. Att en motortrafikled blir motorväg anges med märke E15, varvid som förhandsmärke kan användas märke E16, försett med tilläggsskylt H4.
19	E19 Tunnel	 E19	På ett vägvsnitt som begränsas av märkena E19 och E20 ska de trafikregler som gäller för tunnlar iakttas. Märket placeras på högra sidan av körbanan. Om det finns två eller flera körfält för färd i en och samma riktning, ska ett likadant märke dessutom placeras till vänster om körbanan.
20	E20 Tunnel upphör	 E20	På en väg med en körbana och två körfält samt dubbelriktad trafik får märket också placeras enbart till vänster om körbanan.
21	E21 Nöduppställningsplats	 E21	På den uppställningsplats som märket anger får fordon stanna eller parkera endast i nödfall eller vid fara.
22	E22 Tätort	 E22	Inom det område som begränsas av märkena E22 och E23 ska gällande trafikregler för tätorter iakttas. Märket placeras på högra sidan av körbanan. Om det finns två eller flera körfält för färd i en och samma riktning, ska ett likadant märke dessutom placeras till vänster om körbanan eller färdriktningen.
23	E23 Tätort upphör	 E23	På en väg med en körbana och två körfält samt dubbelriktad trafik får märket också placeras enbart till vänster om körbanan..

24	E24 Gårdsgata	 E24	Inom det område som begränsas av märkena E24 och E25 ska gällande trafikregler för gårdsgator iakttas. Märket placeras i allmänhet på vägens högra sida.
25	E25 Gårdsgata upphör	 E25	Märket placeras i allmänhet på vägens högra eller vänstra sida.
26	E26 Gågata	 E26	Inom det område som begränsas av märkena E26 och E27 ska gällande trafikregler för gågator iakttas. Märket placeras i allmänhet på vägens högra sida.
27	E27 Gågata upphör	 E27	Märket placeras i allmänhet på vägens högra eller vänstra sida.
28	E28 Cykelgata	 E28	Inom det område som begränsas av märkena E28 och E29 ska gällande trafikregler för cykelgator iakttas. Märket placeras på högra sidan av körbanan.
29	E29 Cykelgata upphör	 E29	Märket placeras på högra eller vänstra sidan av körbanan.
30	E30 Sammanvävning av körfält	 E30	Med märket anges att två körfält löper samman till ett och att fordonen turvis kör in på det fortsatta körfältet.

Bilaga 3 tabell 6
Informationsmärken

1	F1 Orienteringstavla	 F1.1  F1.2  F1.3	Märkena F1–F3. Med märket ges förhandsinformation om trafikriktningarna i en korsning. Märke F2 kan också användas i en korsning. Grön bottenfärg anger riktningen till motorvägar eller motortrafikleder. Svart bottenfärg anger riktningen till enskilda vägar. Vit bottenfärg anger lokala mål. Gul bottenfärg och svart text anger omfartsvägar eller tillfälliga trafikarrangemang. Ett mål som är täckt med ett rött snedkors anger att rutten till målet i fråga tillfälligt är ur bruk.
2	F2 Orienteringstavla	 F2.1  F2.2  F2.3	
3	F3 Orienteringstavla för olika körfält	 F3	
4	F4 Orienteringstavla för omfartsväg	 F4.1  F4.2	Med märket ges förhandsinformation om en omfartsväg. Märkets giltighet kan begränsas till att avse enbart den fordonsgrupp som anges på märket.

5	F5 Omfartsinformation	 F5	
6	F6 Köruttsinformation	 F6	Märket anger körutten i pilens riktning när möjligheterna att svänga har begränsats inom området eller trafikregleringar som avviker från det normala annars är gällande där.
7	F7 Körfältsinformation	 F7.1 F7.2 F7.3 F7.4 F7.5 F7.6	Märket anger körfältsregleringen i följande vägkorsning eller på ett sådant ställe på vägen där körfältsregleringen avviker från den sedvanliga. Pilfiguren på märket anpassas efter situationen. Vid tillfälliga trafikarrangemang är märkets bottenfärg gul.
8	F8 Körfältet slutar	 F8.1 F8.2	Pilfiguren på märket anpassas efter situationen. Vid tillfälliga trafikarrangemang är märkets bottenfärg gul.
9	F9 Samlingsmärke för vägvisning	 F9	Med märket anges mål som kan nås via det utpekade mål, vägnummer eller vägmärke som anges i märkets nedre kant. I fråga om färgerna tillämpas det som föreskrivs om märkena F1–F3.
10	F10 Vägvisare ovanför körfält	 F10	Märkena F10–F12. Märket anger den trafikriktning som körfältet är avsett för, och vid behov flera sådana körfält och trafikriktningar. I fråga om färgerna tillämpas det som föreskrivs om märkena F1–F3.
11	F11 Vägvisare ovanför körfält	 F11	Märket placeras ovanför körfältet.
12	F12 Avfartsvisare ovanför körfält	 F12	
13	F13 Vägvisare	 F13	Märkena F13–F14. I fråga om färgerna tillämpas det som föreskrivs om märkena F1–F3.

14	F14 Avfartsvisare	 F14	
15	F15 Vägvisare för omfartsväg	 F15	
16	F16 Adressvägvisare	 F16	Vid den inre kortsidan av märket kan en fritt utformad symbol användas.
17	F17 Förhandsmärke för adressvägvisare	 F17	
18	F18 Vägvisare till infartsparkering	 F18.1  F18.2  F18.3  F18.4  F18.5	
19	F19 Vägvisare för gångtrafik	 F19	Märkena F19–F23. På märkena kan symboler för en viss rutt och andra fritt utformade symboler användas.
20	F20 Vägvisare för cykeltrafik	 F20.1  F20.2	På ett område för gående kan även andra rutt- och lokaliseringsmärkningar användas. Vid tillfälliga trafikarrangemang kan märkets bottenfärg vara gul.
21	F21 Orienteringstavla för cykeltrafik	 F21.1	

		 F21.2	
22	F22 Avståndstavla för cykeltrafik	 F22	
23	F23 Ortnamn för cykeltrafik	 F23	
24	F24 Återvändsväg	 F24.1 F24.2 F24.3	Figuren på märket får vara anpassad efter situationen
25	F25 Rekommenderad högsta hastighet	 F25	Märket anger den högsta hastighet som rekommenderas på ett farligt ställe på vägen vid normalt före och under normala trafikförhållanden.
26	E26 Avståndstavla	 F26	På motorvägar och motortrafikleder är märkets bottenfärg grön
27	F27 Ortnamn	 F27.1  F27.2	På motorvägar och motortrafikleder är märkets bottenfärg grön. På ett märke som anger lokala mål är bottenfärgen vit. Med märke F27.1 kan även en kommungräns eller landskapsgräns anges, och då används kommunens eller landskapets vapen på märket. Med märke F27.2 kan namnet på ett vattendrag anges.
28	F28 Nummerskylt för internationell huvudled	 F28	
29	F29 Riksvägs nummer	 F29	

30	F30 Stamvägs nummer	 F30	
31	F31 Regional vägs nummer	 F31	
32	F32 Annan landsvägs nummer	 F32	
33	F33 Ringvägs nummer	 F33	
34	F34 Nummer på planskild trafikplats	 F34	
35	F35 Orientering till den väg som numret avser	 F35	
36	F36 Omledningsväg	 F36	Märket kan ange en sådan på förhand planerad omledningsväg för en numrerad väg, till vilken trafiken dirigeras om huvudvägen tillfälligt är avstängd.
37	F37 Symbol för motorväg	 F37	
38	F38 Symbol för motortrafikled	 F38	
39	F39 Flygplats	 F39	
40	F40 Bilfärja	 F40	

41	F41 Passagerarhamn	 F41	
42	F42 Godshamn	 F42	
43	F43 Godsterminal	 F43	
44	F44 Industriområde eller företagsområde	 F44	
45	F45 Stor detaljhandelsenhet	 F45	Med märket kan en stor detaljhandelsenhet av regional betydelse enligt landskapsplanen anges.
46	F46 Parkering	 F46.1	I samband med märket kan omställbar information om lediga parkeringsplatser anges med vit eller gul text eller siffra på svart botten, eller grön eller röd text på svart botten.
		 F46.2	
47	F47 Järnvägsstation	 F47	
48	F48 Busstation	 F48	
49	F49 Centrum	 F49	
50	F50 Rutt för vissa slag av fordon	 F50	Figuren på märket varierar beroende på fordonsgrupp.

51	F51 Rutt för transport av farliga ämnen	 F51	
52	F52 Rutt för gående	 F52	
53	F53 Rutt för personer med funktionsnedsättning	 F53	
54	F54 Rutt med trappor	 F54.1 F54.2	
55	F55 Rutt utan trappor	 F55.1 F55.2 F55.3 F55.4	
56	F56 Nödutgång	 F56.1 F56.2	
57	F57 Utrymningsväg	 F57.1 F57.2	

Bilaga 3 tabell 7
Informationsmärken för serviceanläggningar

1	G1 Informationstavla för serviceanläggning	 G1	Märkena G1–G3. Märkets bottenfärg är blå eller brun, beroende på de symboler som används på märket.
2	G2 Informationstavla för serviceanläggning	 G2	
3	G3 Avfartsvisare för serviceanläggning	 G3	
4	G4 Adressvägvisare till serviceanläggning	 G4	
5	G5 Förhandsmärke för adressvägvisare till serviceanläggning	 G5	
6	G6 Frekvensen för en radiostation	 G6	Talet på märket anger den frekvens på vilken en radiostation regelbundet sänder trafikinformation.
7	G7 Informationsställe	 G7	Märkena G7–G22. Märkets symbol kan användas på informationsmärken. Märke G11.1 Bensin eller etanol. Märke G11.2 Komprimerad naturgas. Märke G11.3 Elektricitet. Märke G11.4 Väte.
8	G8 Informationsbyrå	 G8	
9	G9 Första hjälpen	 G9	

10	G10 Bilverkstad	 G10	
11	G11 Bränsledistributi- on	 G11.1  G11.2  G11.3  G11.4	
12	G12 Hotell eller motell	 G12	
13	G13 Matservering	 G13	
14	G14 Kafé eller snabb- matställe	 G14	
15	G15 Toalett	 G15	
16	G16 Vandrarhem	 G16	
17	G17 Campingplats	 G17	
18	G18 Plats för husvagnar	 G18	

19	G19 Rastplats	 G19	
20	G20 Friluftsområde	 G20	
21	G21 Nödtelefon	 G21	
22	G22 Brandsläckare	 G22	
23	G23 Museum eller historisk byggnad	 G23	Märkena G23–G40. Märkets symbol kan användas på informationsmärkena G1–G5.
24	G24 Världsarv	 G24	
25	G25 Naturobjekt	 G25	
26	G26 Utsiktsplats	 G26	
27	G27 Djurgård eller djurpark	 G27	

28	G28 Annan sevärdhet	 G28	
29	G29 Badplats	 G29	
30	G30 Fiskeplats	 G30	
31	G31 Skidlift	 G31	
32	G32 Längdåkningscenter	 G32	
33	G33 Golfbana	 G33	
34	G34 Nöjes- eller temapark	 G34	
35	G35 Stuginkvartering	 G35	
36	G36 Rum och frukost	 G36	
37	G37 Direktförsäljning	 G37	

38	G38 Hantverkarverkstad	 G38	
39	G39 Husdjursgård	 G39	
40	G40 Ridning	 G40	
41	G41 Turistväg	 G41.1  G41.2	På märket G41.2 används turistvägens individuella symbol
42	G42 Tillfälligt informationsmärke	 G42	På märket kan en fritt utformad symbol användas.

Bilaga 3 tabell 8
Tillägsskyltar

1	H1 Objekt i korsande riktning	 H1	Tillägsskylten kan förses med tal som anger avståndet.
2	H2 Objekt i pilens riktning	   H2.1 H2.2 H2.3	
3	H3 Verkningsområdets längd	 H3	
4	H4 Avstånd till objekt	 H4	
5	H5 Avstånd till märke för obligatoriskt stannande	 H5	
6	H6 Fri bredd	 H6	
7	H7 Fri höjd	 H7	
8	H8 Ellednings höjd	 H8	Talet på tillägsskylten anger säker höjd under en elledning.
9	H9 Verkningsområde i var-dera riktningen	  H9.1 H9.2	
10	H10 Verkningsområde i pilens riktning	 H10	

11	H11 Verkningsområde slutar	 H11	
12	H12 Fordonsgrupp	 H12.1 Personbil  H12.2 Buss  H12.3 Lastbil  H12.4 Paketbil  H12.5 Husvagn  H12.6 Husbil  H12.7 Invalidfordon  H12.8 Motorcykel  H12.9 Moped  H12.10 Cykel  H12.11 Snöskoter	Tilläggsskylten anger att det förbud, den begränsning, det påbud eller den regel som vägmärket anger endast gäller det fordon som tilläggsskylten anger. Om förbudet, begränsningen, påbudet eller regeln inte gäller det fordon som tilläggsskylten anger används texten ”Gäller inte”. Alternativt kan tilläggsskylt H26 användas. Tilläggsskylt H12.7. Invalidfordon är ett fordon som är särskilt utrustat för att användas av personer med funktionsnedsättning eller för transport av personer med funktionsnedsättning eller ett fordon som är försett med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tilläggsskylten kan också användas i kombination med märket A15 eller A33, och då betyder det att man på detta ställe i synnerhet ska ge akt på personer med funktionsnedsättning. Tilläggsskylt H12.13. Ett lågemissionsfordon är ett fordon vars koldioxidutsläpp vid blandad körning är lägre än det tal som anges på tilläggsskylten. Utsläppet har anmälts till fordonstrafikregistret.

		 H12.12 Traktor  H12.13 Lågemissionsfordon	
13	H13 Parkeringssätt	  H13.1 H13.2	Tillägsskylten anger fordonets placering i förhållande till kantstenen.
14	H14 Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori A	 H14	Tillägsskylten anger att det förbud som anges med märke C8 gäller genomfart vid transport av sådana farliga ämnen i kategori A som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg.
15	H15 Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori B	 H15	Tillägsskylten anger att det förbud som anges med märke C8 gäller genomfart vid transport av sådana farliga ämnen i kategori B som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. Transport är tillåten, om platsen där ämnet lastas eller lossas finns inom ett område som de nämnda märkena begränsar. Körning till lastnings- eller lossningsstället ska ske längs den kortaste rutten, och efter lastningen ska fordonet utan dröjsmål flyttas bort från det område som märkena begränsar.
16	H16 Tunnelklass	 H16	Tillägsskylten anger att det förbud som anges med märke C8 gäller transport av sådana farliga ämnen i tunnel som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift. Bokstäverna B, C, D och E anger tunnelklassen.



17	H17 Giltighetstid	 H17.1  H17.2  H17.3	Tilläggsskylt H17.1. Vardagar från måndag till fredag. Tilläggsskylt H17.2. Helgfri lördag. Tilläggsskylt H17.3. Söndagar, självständighetsdagen, första maj och kyrkliga högtidsdagar. Klockslagets röda färg varierar inte enligt tilläggsskyltens bottenfärg.
18	H18 Tidsbegränsning	 H18	I kombination med märke C38 anger tilläggsskylten att det är förbjudet att parkera en längre tid än det angivna antalet minuter (min) eller timmar (h). I kombination med märke E2, E3 eller E4 anger tilläggsskylten längsta tillåtna parkeringstid.
19	H19 Skyldighet att visa när parkeringstiden börjar	 H19.1  H19.2	Tilläggsskylten anger en skyldighet att visa när parkeringstiden börjar vid parkering av något annat motordrivet fordon än en moped eller en motorcykel. Tilläggsskylten anger också en tidsbegränsning av parkeringen som gäller alla fordon. I fråga om tidsbegränsningen gäller det som föreskrivs om tilläggsskylt H18. Tidsbegränsningen räknas dock från den halva eller hela timme som börjar efter att fordonet har parkerats. Om tidsbegränsningen endast gäller vissa tider och fordonet har parkerats under den tid begränsningen inte gäller eller när det är mindre än en halv timme tills begränsningen upphör, räknas den tillåtna parkeringstiden dock från den tidpunkt då begränsningen följande gång börjar.


20	H20 Parkering mot avgift	 H20	I kombination med märke C38 anger tilläggsskylten att parkering trots förbudet är tillåten, om en fastställd avgift har betalats för parkeringen. I kombination med märke E2, E3 eller E4 anger tilläggsskylten att en fastställd avgift ska betalas för användningen av parkeringsplatsen. Skyldigheten att betala avgift gäller under den tid som tilläggsskylten anger. Om ingen tid anges, gäller skyldigheten att betala avgift alltid. Tilläggsskylten kan dessutom ange på vilket sätt avgiften ska betalas (t.ex. "Biljettautomat" eller "Förskottsavgift"). Om en fastställd avgift har betalats på annat sätt än i en för parkeringsplatsen eller parkeringsområdet i fråga avsedd parkeringsmätare, ska en parkeringsbiljett eller betalningsanordning som visar att avgiften är betald placeras i bilen på ett synligt ställe innanför vindrutan eller sidofönstret så att biljettens eller anordningens hela framsida är synlig och läsbar från utsidan. Det som föreskrivs i tredje stycket gäller inte avgifter som betalats elektroniskt.
21	H21 Laddplats	 H21	Tilläggsskylten anger en plats som är avsedd för laddning av elfordon. Tilläggsskylten används i kombination med märke E2.

22	H22 Riktning för trafik med förkörsrätt	  H22.1 H22.2	Med det bredare strecket anges riktningen för trafik med förkörsrätt och med det smalare strecket de riktningar som med vägmärke B5 eller B6 har angetts vara väjningsspliktiga. I riktningen med förkörsrätt används tilläggsskylten i kombination med märke B1 eller A33.
23	H23 Dubbelriktad cykelbana	  H23.1 H23.2	Med tilläggsskylt H23.1 kan en korsande dubbelriktad cykelväg anges. Tilläggsskylten används i kombination med märke B5 eller B6. Tilläggsskylt H23.2 används i kombination med märkena D5–D7.
24	H24 Tilläggsskylt med text	 H24	Om det vid regleringen av trafiken behövs en tilläggsskylt som inte är fastställd i denna lag, kan en tilläggsskylt med text användas.

25	H25 Servicekörning tillåten	 H25	Tilläggs skylten anger att det, trots det förbud som anges med vägmärket, tillåts 1) körning i samband med underhåll eller bevakning av en fastighet och byggnader, utrymmen och anläggningar på fastigheten, när sådan körning är nödvändig, 2) distributionstrafik samt transport av sådant gods, som på grund av sin vikt eller av någon annan anledning rimligen inte kan bäras, 3) transport av en sådan person, vars funktions-, rörelse- eller orienteringsförmåga är begränsad på grund av ålder, skada eller sjukdom eller av någon annan orsak, 4) transport av barn, när en person har att övervaka flera än ett barn som inte fyllt 7 år, 5) avhämtande och avlämnande av en kund med taxi, eller 6) körning med fordon, när fordonets förare är rörelsehindrad.
26	H26 Nödtelefon och brandsläckare	 H26	Tilläggs skylten anger nödtelefon eller brandsläckare eller båda beroende på nöduppställningsplatsens utrustning. Tilläggs skylten används i kombination med märke E20.

Bilaga 3 tabell 9
Övriga märken avsedda för reglering av trafiken


1	I1 Avstängningsbom	 I1	Märkena I1–I4. Med avstängningsanordningar stängs en väg eller en del av en väg, eller styrs trafiken till önskad körlinje. Färgerna på de avstängningsanordningar som kan uppsättas på vägen är rött och gult. För att varna vägtrafikanterna kan blinkande eller fast gult ljus användas på avstängningsanordningarna. Om vägen är avstängd för fordonstrafik kan fast rött ljus användas på avstängningsanordningarna. Vägmärken kan fästas på märkena enligt vad som särskilt föreskrivs genom förordning av statsrådet. Märke I3.1 används vid körfältets vänstra kant och märke I3.2 vid körfältets högra kant.
2	I2 Avstängningsstaket	 I2.1 I2.2	
3	I3 Avstängningsstolpe	 I3.1 I3.2 I3.3	
4	I4 Avstängningskon	 I4	
5	I5 Markeringspil	 I5	Märkena I5–I8. De färger som används på fasta hinder och varningsanordningar som finns utanför eller ovanför körbanan är svart och gult. De färger som används vid tillfälliga trafikarrangemang är rött och gult. Märke I5 kan ange exceptionellt snäva kurvor eller överraskande ändringar av färdriktningen samt vara markeringspil i T-korsningar. Märke I6 kan användas i kurvor där kurvradien minskar.
6	I6 Riktning för kurva	 I6	
7	I7 Markeringsskärm	 I7.1 I7.2	Märke I7 kan ange vägens kant vid ett hinder eller en plötslig avsmalning av körbanan. Märke I7.1 används vid vägens vänstra kant och märke I7.2 vid vägens högra kant. Märke I8 används vid hinder när den tillåtna underfartshöjden är lägre än 4,4 meter.
8	I8 Höjdmärke	 I8	

9	I9 Underfartshöjd	 I9	Märket kan ange underfartshöjden vid platser där höjden varierar i vägens tvärriktning.
10	I10 Förstärkningsskylt för vägmärkesstolpe	 I10.1 I10.2	Med märket kan en vägmärkesstolpe göras mera synlig.
11	I11 Avfartsskärm	 I11	Märket anger var avfarten börjar.
12	I12 Kantstolpe	 I12.1 I12.2	Märke I12.1 används på körbanans vänstra sida och märke I12.2 på körbanans högra sida.
13	I13 Flyttningsuppmaning	 I13	Märket används i de situationer som anges i 6 § i lagen om flyttning av fordon (828/2008). På märket kan orsaken till flyttningsuppmaning, giltighetstiden, kontaktuppgifter och andra behövliga uppgifter anges.
14	I14 Lokaliseringsmärke	 I14	Med märket anges en lokaliseringpunkt på en snöskoterled.
15	I15 Automatisk trafikövervakning	 I15	Med märket anges ett vägavsnitt med automatisk trafikövervakning.
16	I16 Teknisk övervakning	 I16	Med märket anges en plats där en myndighet utför teknisk övervakning.



17	I17 Renskötselfråde	 I17.1  I17.2	Märket sätts upp på de viktigaste vägarna vid gränsen till ett renskötselfråde. Märket kan upprepas inom renskötselfrådet.
18	I18 Allmän hastighetsbegränsning	 I18	Med märket anges de allmänna hastighetsbegränsningarna i Finland vid gränsövergångsställen och i hamnar för färjetrafik.
19	I19 Riksgräns	 I19	


Bilaga 4 tabell 1
Längsgående vägmarkeringar

1	K1 Mittlinje		En mittlinje är en vit streckad linje som skiljer åt motsatta färdriktningar på körbanan. Fortsatt körning på mittlinjen är förbjuden. En mittlinje kan också användas på cykelbanor. Längdförhållandet mellan dellinjen och mellanrummet är 1:3. Mittlinjen kan ersättas av två parallella mittlinjer.
2	K2 Körfältslinje	 	En körfältslinje är en vit streckad linje som skiljer åt körfälten från varandra. Fortsatt körning på körfältslinjen är förbjuden. Längdförhållandet mellan dellinjen och mellanrummet är 1:3. På ett område med körfältsindelning före korsning kan förhållandet mellan dellinjen och mellanrummet vara 1:1. När trafikriktningarna förgrenas är körfältslinjen bredare än normalt. Ett cykel-, buss- eller spårvagnsfält avskiljs från den övriga körbanan med en körfältslinje som är bredare än normalt och där förhållandet mellan dellinjen och mellanrummet är 1:1.
3	K3 Spärrlinje	 	En spärrlinje är en obruten vit linje mellan körfälten. Ett fordon får inte överskrida eller köra på en spärrlinje som är avsedd för dess färdriktning. Ett fordon får inte heller köra på vänstra sidan av en för fordonet avsedd spärrlinje som skiljer åt motsatta färdriktningar. Spärrlinjen är avsedd för fordonets färdriktning när det bredvid spärrlinjen på dess högra sida inte finns någon streckad linje. Om spärrlinjen är avsedd för båda färdriktningarna används en dubbel spärrlinje. Ett cykel-, buss- eller spårvagnsfält avskiljs från den övriga körbanan med en spärrlinje som är bredare än normalt.
4	K4 Varningslinje	 	En varningslinje är en vit streckad linje som förvarnar om en spärrlinje som åtskiljer motsatta färdriktningar. Förhållandet mellan varningslinjens dellinje och mellanrum är 3:1. Varningslinjen är avsedd för fordonets färdriktning när det bredvid varningslinjen på dess högra sida inte finns en körfältslinje eller en spärrlinje. Ett körfält med växlande färdriktning markeras med en dubbel varningslinje på körfältets båda sidor.




5	K5 Spärrområde		Ett spärrområde anges med en vit linjering som har avgränsats med en spärrlinje. Ett spärrområde kan också avgränsas av en kantlinje eller kantsten. Linjeringen kan helt eller delvis ersättas med obruten vit markering. Det är förbjudet att köra samt att stanna och parkera fordon på ett spärrområde.
6	K6 Kantlinje		En kantlinje är en obruten vit linje som anger körbanans kant. En kantlinje kan också användas på cykelbanor. Kantlinjens fortsättning kan markeras med en vit streckad linje vid korsningar där det med vägmärke har angetts att fordon som kommer från sidan har väjningsplikt eller vid korsningar som styrs med trafikljus. Även hållplatser som har åtskilts från körbanan eller andra motsvarande ställen kan markeras med en streckad linje. Förhållandet mellan dellinjen och mellanrummet är 1:1.



Bilaga 4 tabell 2
Tvärgående vägmarkeringar


1	L1 Stopplinje		En stopplinje är en obruten vit linje tvärs över vägen. Med en stopplinje kan anges det ställe före vilket fordonen enligt ett vägmärke eller trafikljus ska stannas.
2	L2 Väjningslinje		En väjningslinje är en linje som består av små vita trianglar tvärs över vägen. En väjningslinje kan användas för att framhäva väjningsplikt som anges med vägmärke B4, B5 eller B7.
3	L3 Övergångsställe		Ett övergångsställe anges med vit randning i vägens riktning.
4	L4 Fortsättning på cykelbana		En fortsättning på en cykelbana markeras med två vita streckade linjer. Markeringen används för att ange den plats där en cyklist eller mopedist, som kommer från en cykelväg, ska korsa körbanan. Markeringen kan också användas på andra platser där cyklister eller mopeder ska korsa körbanan. En fortsättning på en cykelbana markeras endast om väjningsplikten mot dem som korsar körbanan har angetts med vägmärke B5, B6 eller B7. En fortsättning på en cykelbana markeras också på en sådan plats för korsning av körbanan som styrs med trafikljus. Om en fortsättning på en cykelbana markeras parallellt med eller i mitten av en markering av ett övergångsställe behöver den streckade linjen mot övergångsstället inte markeras.
5	L5 Fartgupp		Fartgupp markeras med en vit rutmarkering. Markeringen används också vid ett upphöjt övergångsställe eller någon annan motsvarande konstruktion.

6	L6 Varselränder		En grupp mot färdriktningen tvärställda vita ränder, varselränder, förvarnar om en plats på vägen där föraren ska vara särskilt uppmärksam och ge akt på hastigheten. För att tvärrändernas effekt ska förbättras används ljud- eller vibrationsframkallande strukturer. Varselränder kan också användas för att framhäva väjningsplikten enligt 25 § 4 mom.
---	-----------------	---	---

Bilaga 4 tabell 3
Övriga vägmarkeringar

1	M1 Körfältspil		Med en vit körfältspil kan för val av körfält anges i vilken riktning eller i vilka riktningar fordon som använder körfältet får köra ut ur korsningen. Med avvikelse från den körfältsreglering som angetts med en körfältspil får en cyklist eller mopedist som ämnar svänga till vänster köra rakt över korsningen längs det högra körfält som är avsett för trafik rakt framåt. Med en körfältspil kan även färdriktningen på ett körfält och en cykelbana anges.
2	M2 Pil för körfältsbyte		Med en vit pil för körfältsbyte kan det anges att körfältet slutar. En pil för körfältsbyte mellan körfält avsedda för motsatta färdriktningar kan användas för att framhäva varningslinje K3.
3	M3 Parkeringsplats		En med vägmärke angiven parkeringsplats avskiljs från körbanan med en obruten vit linje. En likadan linje kan ange fordonens placering på parkeringsplatsen. På en gårdsgata kan en parkeringsplats anges utan vägmärke.
4	M4 Gul kantmarkering		En obruten gul kantmarkering kan ange begränsning av stannande vid en buss- eller spårvagnshållplats. I oklara fall kan ett sådant förbud mot stannande eller parkering som anges med ett vägmärke eller som avses i 37 och 38 § förtydligas med markeringen. Den gula kantmarkeringen markeras på kantstödet eller körbanans kantlinje.
5	M5 Begränsning av stannande		En gul markering kan ange begränsning av stannande och framhäva ett sådant med vägmärke angett förbud mot att stanna som inte gäller alla fordonsgupper.
6	M6 Ledlinje		En ledlinje är en vit streckad linje som kan användas för att leda trafik till rätt körfält.
7	M7 Gående		En vit gåendemarkering kan användas på gångbanor och andra områden som används för gångtrafik.

8	M8 Cyklist		En vit cyklistmarkering används på cykelfält, cykelbanor, fortsättningar på cykelbanor och väntplatser för cyklister. Markeringen används också på sådana enkelriktade vägar där cykeltrafik är tillåten i båda riktningarna.
9	M9 Förberedande upplysning om väjningsplikt		En vit triangelmarkering kan användas för att framhäva väjningsplikt som anges med vägmärke B4.
10	M10 Förberedande upplysning om STOP-markering		En vit "STOP"-markering kan användas för att framhäva obligatoriskt stannande som anges med vägmärke B5.
11	M11 "P"-markering		En vit "P"-markering kan användas på en parkeringsplats som anges med vägmärke. På en gårdsgata kan en parkeringsplats anges utan vägmärke.
12	M12 Invalidfordon		En vit invalidfordonsmarkering kan användas på en med vägmärke angiven parkeringsplats som är avsedd för invalidfordon.
13	M13 "BUS"-markering		En vit "BUS"-markering kan användas på ett med vägmärke angivet busskörfält eller på en parkeringsplats eller hållplats för bussar. I kombination med en körfältspil används markeringen för att framhäva en färdriktning som avviker från den övriga trafiken och som med vägmärke tillåts för bussar och eventuellt andra fordon.
14	M14 "TAXI"-markering		En vit "TAXI"-markering kan användas för att ange en med vägmärke angiven taxistation eller taxiruta.
15	M15 Laddning		En vit laddningsmarkering kan användas för att ange en med vägmärke angiven laddningsplats för laddbara elfordon.
16	M16 Hastighetsbegränsning		En vit hastighetsbegränsningsmarkering kan användas för att framhäva en med vägmärke angiven hastighetsbegränsning.

			
17	M17 Vägnummer		En vit vägnummermarkering kan användas för att ange vägens nummer.
18	M18 Korsningsrutnät		Ett gult korsningsrutnät kan användas för att ange att ett fordon inte får stannas på markeringen.
19	M19 Vägmarke		Med en vägmärkesmarkering kan ett vägmärke framhävas.